

SCHEDA TECNICA

VERSIONI	Aleza SMR da terra (mm)*	Volume (mc)	Tara indicativa (q)**	P.T.T. SMR. (Kg)
SUPERTOP 56 F1 6900	3490	26	75	47000
	3610	28	75,5	
	3710	30	76	
SUPERTOP 56 F1 7400	3280	26	79,5	
	3400	28	80,5	
	3520	30	81,5	
SUPERTOP 56 F1 7800	3110	25	79	
	3230	27	80	
	3350	29	81	
SUPERTOP 56 F1 9500	3470	31	82	
	3650	40	87,5	

* La misura non include la copertura

** Spessore pianale e sponde (6-4), 2 assi fissi ROR, 8 pneumatici con cerchio in ferro



MULTISERVICE

SuperTOP
F1 56
Tecnokar



CARATTERISTICHE

Il Supertop 56 F1 è un ribaltabile posteriore mezzo d'opera utilizzato nel settore cava cantiere. Le versioni a disposizione sono notevolmente aumentate per soddisfare le sempre più crescenti esigenze del mercato.

Queste, unite all' ampia scelta di accessori da la possibilità di creare il mezzo perfetto per qualunque tipo di impiego.

Il sistema di sospensioni pneumatiche con tre dipress per asse (Brevetto Tecnokar Trailers) unito alla barra stabilizzatrice di serie è ad oggi il miglior sistema di stabilizzazione per questo prodotto di nicchia



Kit pulizia
cassone



Vibratore
sottocassa VM70



Faro posteriore
a LED per la
retromarcia



Carter di
protezione
INOX



Sollevatore sul
primo asse



Paraurti
rovesciabile
pneumatico con
barra para incastro
tonda in alluminio
(in marcia)



Paraurti
rovesciabile
pneumatico con
barra para incastro
tonda in alluminio
(in ribaltamento)



Tanica dell'acqua

ESEMPI ACCESSORI

VERSIONI



Supertop 56 FI
6900



Supertop 56 FI
7400



Supertop 56 FI
7800



Supertop 56 FI
9500

VARIANTI

Sponda posteriore
basculante con apertura
idraulica completa



3 Sospensioni
pneumatiche
DIAPRESS (Brevetto
TecnoKar trailers)

